ENERKEIT SOLUTIONS.

777 196 02 10. ventas@enerkeit.net

adminustracion@enerkeit.net

Edificio TABA, club de Golf
Tabachines, cuernavaca; Mor.

www.enerkeit.net.
www.enerkeit.mx.

PRESION MAXIMA DE DISEÑO

VACIO MAX DE DISEÑO

TEMP MAX DE DISEÑO

COMPRESIÓN AXIAL

ELONGACION AXIAL

MOVIMIENTO LATERAL

MOVIMIENTO ANGULAR
GRADOS
MOVIMIENTO TORSIONAL
GRADOS

BRIDAS GIRATORIAS EN ACERO AL CARBÓN ANSI B16.5 150 LBS

DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Enerkeit Group

Ø NOMINAL Ø EXTERIOR Ø CENTRO DE
BARRENOS

LARGO TOTAL ESPESOR DE
BRIDA

No.

DE BARRENOS Ø DE BARRENOS

150 LBS.

3” 7.5” 6” 6” 0.88” 4 3/4”

36 Hg

150° C

7/16”

1/4”

1/2”

10°

3°

HULE INTERIOR: NEOPRENO NEGRO

REFUERZO TEXTIL: CUERDA DE NYLON

REFUERZO: METALICO

HULE EXTERIOR: NEOPRENO NEGRO

BRIDAS: ACERO AL CARBÓN

JUNTA DE EXPANSIÓN DE HULE
3” Ø x 6”

MATERIALES:

JUNTA DE EXPANSIÓN DE Ø 3” X 6” L.t. ARCO ESTANDAR. HULE INTERIOR NEOPRENO NEGRO. HULE EXTERIOR NEOPRENO NEGRO. BRIDAS EN ACERO AL CARBÓN NORMA ANSI 150 LBS.

ENERKEIT SOLUTIONS.

777 196 02 10. ventas@enerkeit.net

adminustracion@enerkeit.net

Edificio TABA, club de Golf
Tabachines, cuernavaca; Mor.

www.enerkeit.net.
www.enerkeit.mx.

PRESION MAXIMA DE DISEÑO

VACIO MAX DE DISEÑO

TEMP MAX DE DISEÑO

COMPRESIÓN AXIAL

ELONGACION AXIAL

MOVIMIENTO LATERAL

MOVIMIENTO ANGULAR
GRADOS
MOVIMIENTO TORSIONAL
GRADOS

BRIDAS GIRATORIAS EN ACERO AL CARBÓN ANSI B16.5 150 LBS

DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Enerkeit Group

Ø NOMINAL Ø EXTERIOR Ø CENTRO DE
BARRENOS

LARGO TOTAL ESPESOR DE
BRIDA

No.

DE BARRENOS Ø DE BARRENOS

150 LBS.

36 Hg

150° C

7/16”

1/4”

1/2”

8.3°

3°

HULE INTERIOR: NEOPRENO NEGRO

REFUERZO TEXTIL: CUERDA DE NYLON

REFUERZO: METALICO

HULE EXTERIOR: NEOPRENO NEGRO

BRIDAS: ACERO AL CARBÓN

JUNTA DE EXPANSIÓN DE HULE
3-1/2” Ø x 6”

MATERIALES:

JUNTA DE EXPANSIÓN DE Ø 3-1/2” X 6” L.t. ARCO ESTANDAR. HULE INTERIOR NEOPRENO NEGRO. HULE EXTERI-OR
NEOPRENO NEGRO. BRIDAS EN ACERO AL CARBÓN NORMA ANSI 150 LBS.

3 - 1/2” 8.5” 7” 6” 0.88” 8 3/4”

ENERKEIT SOLUTIONS.

777 196 02 10. ventas@enerkeit.net

adminustracion@enerkeit.net

Edificio TABA, club de Golf
Tabachines, cuernavaca; Mor.

www.enerkeit.net.
www.enerkeit.mx.

PRESION MAXIMA DE DISEÑO

VACIO MAX DE DISEÑO

TEMP MAX DE DISEÑO

COMPRESIÓN AXIAL

ELONGACION AXIAL

MOVIMIENTO LATERAL

MOVIMIENTO ANGULAR
GRADOS
MOVIMIENTO TORSIONAL
GRADOS

BRIDAS GIRATORIAS EN ACERO AL CARBÓN ANSI B16.5 150 LBS

DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Enerkeit Group

Ø NOMINAL Ø EXTERIOR Ø CENTRO DE
BARRENOS

LARGO TOTAL ESPESOR DE
BRIDA

No.

DE BARRENOS Ø DE BARRENOS

150 LBS.

36 Hg

150° C

7/16”

1/4”

1/2”

6.0° 5.0°

3°

HULE INTERIOR: NEOPRENO NEGRO

REFUERZO TEXTIL: CUERDA DE NYLON

REFUERZO: METALICO

HULE EXTERIOR: NEOPRENO NEGRO

BRIDAS: ACERO AL CARBÓN

JUNTA DE EXPANSIÓN DE HULE
4” Ø x 6”

MATERIALES:

JUNTA DE EXPANSIÓN DE Ø 4” X 6” L.t. ARCO ESTANDAR. HULE INTERIOR NEOPRENO NEGRO. HULE EXTERIOR NEOPRENO NEGRO. BRIDAS EN ACERO AL CARBÓN NORMA ANSI 150 LBS.

4” 9” 7.5” 6” 0.88” 8 3/4”

ENERKEIT SOLUTIONS.

777 196 02 10. ventas@enerkeit.net

adminustracion@enerkeit.net

Edificio TABA, club de Golf
Tabachines, cuernavaca; Mor.

www.enerkeit.net.
www.enerkeit.mx.

PRESION MAXIMA DE DISEÑO

VACIO MAX DE DISEÑO

TEMP MAX DE DISEÑO

COMPRESIÓN AXIAL

ELONGACION AXIAL

MOVIMIENTO LATERAL

MOVIMIENTO ANGULAR
GRADOS
MOVIMIENTO TORSIONAL
GRADOS

BRIDAS GIRATORIAS EN ACERO AL CARBÓN ANSI B16.5 150 LBS

DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Enerkeit Group

Ø NOMINAL Ø EXTERIOR Ø CENTRO DE
BARRENOS

LARGO TOTAL ESPESOR DE
BRIDA

No.

DE BARRENOS Ø DE BARRENOS

150 LBS.

36 Hg

150° C

7/16”

1/4”

1/2”

5.5°

3°

HULE INTERIOR: NEOPRENO NEGRO

REFUERZO TEXTIL: CUERDA DE NYLON

REFUERZO: METALICO

HULE EXTERIOR: NEOPRENO NEGRO

BRIDAS: ACERO AL CARBÓN

JUNTA DE EXPANSIÓN DE HULE
5” Ø x 6”

MATERIALES:

JUNTA DE EXPANSIÓN DE Ø 5” X 6” L.t. ARCO ESTANDAR. HULE INTERIOR NEOPRENO NEGRO. HULE EXTERIOR NEOPRENO NEGRO. BRIDAS EN ACERO AL CARBÓN NORMA ANSI 150 LBS.

5” 10” 8.5” 6” 0.88” 8 7/8”

ENERKEIT SOLUTIONS.

777 196 02 10. ventas@enerkeit.net

adminustracion@enerkeit.net

Edificio TABA, club de Golf
Tabachines, cuernavaca; Mor.

www.enerkeit.net.
www.enerkeit.mx.

PRESION MAXIMA DE DISEÑO

VACIO MAX DE DISEÑO

TEMP MAX DE DISEÑO

COMPRESIÓN AXIAL

ELONGACION AXIAL

MOVIMIENTO LATERAL

MOVIMIENTO ANGULAR
GRADOS
MOVIMIENTO TORSIONAL
GRADOS

BRIDAS GIRATORIAS EN ACERO AL CARBÓN ANSI B16.5 150 LBS

DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Enerkeit Group

Ø NOMINAL Ø EXTERIOR Ø CENTRO DE
BARRENOS

LARGO TOTAL ESPESOR DE
BRIDA

No.

DE BARRENOS Ø DE BARRENOS

150 LBS.

36 Hg

150° C

7/16”

1/4”

1/2”

- -

3°

HULE INTERIOR: NEOPRENO NEGRO

REFUERZO TEXTIL: CUERDA DE NYLON

REFUERZO: METALICO

HULE EXTERIOR: NEOPRENO NEGRO

BRIDAS: ACERO AL CARBÓN

JUNTA DE EXPANSIÓN DE HULE
6” Ø x 6”

MATERIALES:

JUNTA DE EXPANSIÓN DE Ø 6” X 6” L.t. ARCO ESTANDAR. HULE INTERIOR NEOPRENO NEGRO. HULE EXTERIOR NEOPRENO NEGRO. BRIDAS EN ACERO AL CARBÓN NORMA ANSI 150 LBS.

6” 11” 9.5” 6” 0.94” 8 7/8”

ENERKEIT SOLUTIONS.

777 196 02 10. ventas@enerkeit.net

adminustracion@enerkeit.net

Edificio TABA, club de Golf
Tabachines, cuernavaca; Mor.

www.enerkeit.net.
www.enerkeit.mx.

PRESION MAXIMA DE DISEÑO

VACIO MAX DE DISEÑO

TEMP MAX DE DISEÑO

COMPRESIÓN AXIAL

ELONGACION AXIAL

MOVIMIENTO LATERAL

MOVIMIENTO ANGULAR
GRADOS
MOVIMIENTO TORSIONAL
GRADOS

BRIDAS GIRATORIAS EN ACERO AL CARBÓN ANSI B16.5 150 LBS

DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Enerkeit Group

Ø NOMINAL Ø EXTERIOR Ø CENTRO DE
BARRENOS

LARGO TOTAL ESPESOR DE
BRIDA

No.

DE BARRENOS Ø DE BARRENOS

150 LBS.

36 Hg

150° C

11/16”

3/8”

1/2”

- -

3°

HULE INTERIOR: NEOPRENO NEGRO

REFUERZO TEXTIL: CUERDA DE NYLON

REFUERZO: METALICO

HULE EXTERIOR: NEOPRENO NEGRO

BRIDAS: ACERO AL CARBÓN

JUNTA DE EXPANSIÓN DE HULE
8” Ø x 6”

MATERIALES:

JUNTA DE EXPANSIÓN DE Ø 8” X 6” L.t. ARCO ESTANDAR. HULE INTERIOR NEOPRENO NEGRO. HULE EXTERIOR NEOPRENO NEGRO. BRIDAS EN ACERO AL CARBÓN NORMA ANSI 150 LBS.

8” 13.5” 11.75” 6” 1.06” 8 7/8”

ENERKEIT SOLUTIONS.

777 196 02 10. ventas@enerkeit.net

adminustracion@enerkeit.net

Edificio TABA, club de Golf
Tabachines, cuernavaca; Mor.

www.enerkeit.net.
www.enerkeit.mx.

PRESION MAXIMA DE DISEÑO

VACIO MAX DE DISEÑO

TEMP MAX DE DISEÑO

COMPRESIÓN AXIAL

ELONGACION AXIAL

MOVIMIENTO LATERAL

MOVIMIENTO ANGULAR
GRADOS
MOVIMIENTO TORSIONAL
GRADOS

BRIDAS GIRATORIAS EN ACERO AL CARBÓN ANSI B16.5 150 LBS

DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Enerkeit Group

Ø NOMINAL Ø EXTERIOR Ø CENTRO DE
BARRENOS

LARGO TOTAL ESPESOR DE
BRIDA

No.

DE BARRENOS Ø DE BARRENOS

150 LBS.

36 Hg

150° C

11/16”

3/8”

1/2”

3.75°

3°

HULE INTERIOR: NEOPRENO NEGRO

REFUERZO TEXTIL: CUERDA DE NYLON

REFUERZO: METALICO

HULE EXTERIOR: NEOPRENO NEGRO

BRIDAS: NEOPRENO NEGRO

JUNTA DE EXPANSIÓN DE HULE
12” Ø x 8”

MATERIALES:

JUNTA DE EXPANSIÓN DE Ø 12” X 8” L.t. ARCO ESTANDAR. HULE INTERIOR NEOPRENO NEGRO. HULE EXTERIOR NEOPRENO NEGRO. BRIDAS EN NEOPRENO NEGRO NORMA ANSI 150 LBS.

12” 19” 17” 8” 1.19” 12 1”